

JIMCO KPC er spesialist  
på å fjerne luktgener og fettavleiringer

## I STORKJØKKEN...

- ved hjelp av patentert UV-C & OZON teknologi



**REDUSER  
BRANNRISIKOEN!!**

Unngå dette...



Pga. fett i kanalen..

**Få renere ventilasjonskanaler, reduser  
brannrisikoen når du  
steker og la ventilasjonsanlegget  
jobbe med maksimalt avtrekk !**


*I KPC-systemet for lukt- og fettreduering benyttes  
spesielle lamper, som avgir UV- C lys og ozon.*



JIMCO lampene er montert  
i en stålramme, som sitter  
like bak fettfilterne i  
hetten, eller hvor plass-  
forholdene ikke tillater dette,  
i en boks umiddelbart etter  
hetten. Ved hjelp av  
intensiv UV-C stråling og

ozonoksidasjon nedbrytes forurensingen i luften slik at  
luktgener i omgivelsene og fett-/olje- avleiringer i  
kanalsystemet unngås.

Denne prosessen bidrar til at lukten, som sendes ut til  
omgivelsene, reduseres kraftig. Samtidig er den mengden  
ozon, som evt. blir til overs ved nedbrytningen i en kort  
periode etter endt produksjon, i stand til å fjerne gamle  
fettavleiringer i kanalene. Det vil derfor fortløpende foregå  
en rensing av det eksisterende anlegget. Det anbefales  
allikevel å rengjøre kanalene manuelt i forbindelse med  
installering av KPC-anlegget.



**-Hvis uhellet skulle  
være ute..**

Med et JIMCO KPC anlegg unngår man  
ulempene fra tradisjonelle løsninger.

*Eksempelvis:*

*høye piper, elektrostatfiltre, aktive kullfiltre,  
luftvaskere og velduftende oljer etc.*

Nytt system for ettermontering i ekst. kjøkken hette



KPC HEX innsatsen består av en stålramme i 3 forskjellige lengder, hvor det er montert 4 stk. 89, 154 eller 165 Watt JIMCO lamper. UV-C lampene har en levetid på ca.10.000 timer, Deretter må de skiftes ut for å sikre fortsatt effektivitet.

Ramme Type	Lampe Watt	Ant. Lamper	Lampe Lengde	Størrelse LxBxD	Kapasitet m3/t	Lufthastighet m/s
KPC 400HO-S HEX WP	89 Watt	4	865 mm	946x201x73(143)	2000	3
KPC 800HO-M HEX WP	154 Watt	4	1350 mm	1440x201x73(143)	3200	3
KPC 800HO-L HEX WP	160 Watt	4	1630 mm	1714x201x73(143)	4000	3

- ✓ Enkelt å installere i eksisterende hetter
- ✓ Kompakt installasjon, trenger liten plass
- ✓ Konkurransedyktig pris
- ✓ Mindre rengjøring i hetten og i kanalene
- ✓ Reduserer brannfare
- ✓ Velprøvd og driftsikkert utstyr
- ✓ Reduserer lukt til omgivelsene (opptil 95 %)
- ✓ Ingen bruk av kjemikalier eller vellduftende oljer
- ✓ Ingen bruk av filtre, f.eks. kull eller katalysatorer
- ✓ Lave drifts- og vedlikeholdskostnader



JIMCO A/S mottok i år 2000

**EU's Miljøpris i Kategorien „Renere Teknologi“**

på bakgrunn av sine luftrensesystemer

JIMCO A/S har i 2015 sertifisert sin KPC teknologi gjennom Environmental Technology Verification (ETV)

Kontakt oss på mob. 952 77 523

**La deg overbevise om våre produkters effektivitet og kvalitet – vi gir gjerne råd og tips !**